



COMPRESOR PISTÓN NB10/500 FT10 AIRUM SD

Código:	N1TN905LEV136
Potencia (HP):	10hp
Potencia (KW):	7,5Kw
Caldera (Lts):	500lts
Presión Máxima:	11 Bar
Aire aspirado:	1240 Lts/min
Presión (PSI):	145psi
Alimentación:	400V/TRIF/50Hz
Rosca Conexion:	3/4
Grupo:	NB-10
Cilindros:	2
Etapas:	2
Lubricado:	Si
Dimensiones:	2080x700x1450
Peso:	296 Kg
Código de barras:	8016738761047

COMPRESORES DE PISTÓN DOBLE ETAPA - Los compresores cilíndricos de doble etapa, lubricados y con transmisión por correas han sido proyectados y contruidos para trabajos duros. Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeración. Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor. Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y, gracias a su diseño, incrementa la ventilación sobre el cabezal. Panel de control de fácil utilización y sencilla lectura. Grifo purgador de esfera para evitar atascos. Con cuadro Estrella-Triángulo.

