



### COMPRESOR PISTÓN NB5/5,5FTV/270 NUAIR

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Código:</b>           | N5NY701NUA     |
| <b>Potencia (HP):</b>    | 5.5hp          |
| <b>Potencia (KW):</b>    | 4kw            |
| <b>Caldera (Lts):</b>    | 270lts         |
| <b>Presión Máxima:</b>   | 11bar          |
| <b>Aire aspirado:</b>    | 640lts/min     |
| <b>Presión (PSI):</b>    | 145 psi        |
| <b>Alimentación:</b>     | 400V/TRIF/50HZ |
| <b>Rosca Conexion:</b>   | 1/2            |
| <b>Grupo:</b>            | NB5            |
| <b>Cilindros:</b>        | 2              |
| <b>Etapas:</b>           | 2              |
| <b>Lubricado:</b>        | si             |
| <b>Dimensiones:</b>      | 860x850x2100   |
| <b>Peso:</b>             | 158Kg          |
| <b>Código de barras:</b> | 8016738753080  |

Los compresores de pistón de la serie "vertical" son de gran utilidad en situaciones de falta de espacio. Estas máquinas aúnan un volumen reducidísimo con todas las ventajas de la gama NUAIR. Igual reserva de aire en la mitad de espacio.

Grupo de bombeo bi-estadio con cilindros de fundición dotados de amplias tomas de aire para la refrigeración del aire comprimido acumulado en el depósito.

Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeración.

Filtro de aspiración de grandes dimensiones, proyectado para reducir el ruido y optimizar el rendimiento del compresor.

Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y gracias a su diseño que incrementa la ventilación sobre el cabezal.

Grifo de purga de esfera, profesional, con paso aumentado para evitar obstrucciones y bloqueos.

