



COMPRESOR SCROLL FLEMING 15-08

Código:	VW0SC92PWS521
Potencia (HP):	20 Hp
Potencia (KW):	15 Kw
Presión Máxima:	8 Bar
Aire real (Lts/min):	1660 Lts/min
Presión (PSI):	116psi
Alimentación:	400V/TRIF/50Hz
Rosca Conexion:	1"
dbA:	67 db(A)
Grupo:	2 scroll
Lubricado:	No
Dimensiones:	1020x1130x1120
Peso:	530 Kg

La característica principal de los compresores SCROLL es la ausencia de aceite en la máquina de compresión. Por tanto, en la salida, el aire está 100% libre de aceite.

Con el fin de satisfacer la demanda de aire, inicia y detiene automáticamente el número de compresores necesarios. Además, el controlador MSC (Multi Scroll Controller) cambia continuamente el orden de salidas de las unidades, para equilibrar el tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos.

El aire comprimido totalmente libre de aceite es un requisito específico en los siguientes procesos de producción: industria farmacéutica, laboratorios médicos, producción de alimentos, industria química, equipos laser, botellas PET, pintura industrial, etc.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupo tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

