



### COMPRESOR TORNILLO POLAR 11-10-500 ES VS(IE3)

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Código:</b>              | V83PJ97N1NB44             |
| <b>Potencia (HP):</b>       | 15Hp                      |
| <b>Potencia (KW):</b>       | 11 Kw                     |
| <b>Caldera (Lts):</b>       | 500                       |
| <b>Presión Máxima:</b>      | 10 Bar                    |
| <b>Aire real (Lts/min):</b> | 1580 lts/min - 560lts/min |
| <b>Presión (Bar):</b>       | 9 Bar                     |
| <b>Presión (PSI):</b>       | 145 psi                   |
| <b>Alimentación:</b>        | 400V/TRIF/50Hz            |
| <b>Rosca Conexion:</b>      | 3/4"                      |
| <b>Tipo Refrigerante:</b>   | R 134a                    |
| <b>dbA:</b>                 | 67 dB(A)                  |
| <b>Grupo:</b>               | FS 26                     |
| <b>Lubricado:</b>           | Si                        |
| <b>Dimensiones:</b>         | 2000x730x1660             |
| <b>Peso:</b>                | 435 Kgs                   |

Compresor de tornillo gama POLAR, lubricado, con potencias que van desde 5.5 - 45 KW, es la respuesta perfecta a las necesidades de aire comprimido de la industria moderna. Compacto y con transmisión directa, con Presiones de trabajo de 7.5, 10 y 13 bar. La máquina está equipada con un panel de control LOGIN, refrigerador posterior, Los Compresores de la serie POLAR están equipados con motores eléctricos de alta eficiencia con protección IP55 y clase de transmisión de energía F. El aislamiento para el grupo tornillo se logra a través de un acoplamiento flexible y un par de engranajes helicoidales. Esto permite una alineación perfecta de los distintos componentes, lo que permite la máxima eficiencia en la transmisión de energía.

