



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 75-08

Código:	V60BD92N1NA64
Potencia (HP):	100Hp
Potencia (KW):	75Kw
Caldera (Lts):	-
Presión Máxima:	8 Bar
Caudal (Lts/min):	12200 Lts/min
Presión (PSI):	116 Psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	2
dbA:	72dB(A)
Grupo:	FS 270
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1800x1140x1860
Peso:	1470 Kg

Compresor de tornillo base gama SIRIO -

Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: alto rendimiento volumétrico y fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados en Italia, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.

Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, relé de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc.

La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

El cartucho de doble etapa de filtración permite el uso en ambientes polvorientos.

La cabina está dotada de un panel de prefiltrado estándar que filtra el aire de refrigeración en la entrada. Componentes más limpios para una mayor duración de trabajo y mantenimientos más fáciles.

Óptima accesibilidad a los elementos internos, lo que facilita el mantenimiento ordinario.

Variador de velocidad solo disponible en los modelos SIRIO 56 (75HP) y SIRIO 75 (100HP) bajo demanda.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

