



### COMPRESOR TORNILLO VEGA 18.5-10 ES

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Código:</b>              | V60SV92N1N364  |
| <b>Potencia (HP):</b>       | 25hp           |
| <b>Potencia (KW):</b>       | 18,5kw         |
| <b>Presión Máxima:</b>      | 10 Bar         |
| <b>Aire real (Lts/min):</b> | 2500Lts/min    |
| <b>Presión (PSI):</b>       | 145 psi        |
| <b>Alimentación:</b>        | 400V/TRIF/50Hz |
| <b>Rosca Conexion:</b>      | 3/4            |
| <b>dbA:</b>                 | 70db(A)        |
| <b>Grupo:</b>               | FS50TF         |
| <b>Lubricado:</b>           | Si             |
| <b>Dimensiones:</b>         | 1510x730x1080  |
| <b>Peso:</b>                | 426kg          |

**COMPRESOR de TORNILLO con CONTROL ELECTRÓNICO ETIV** provisto de display con extensa gama de mensajes y LED de aviso de anomalías y funciones especiales. El **nivel sonoro más bajo del mercado** gracias al especial diseño de sus componentes. **Con tratamiento de aire incorporado.**

Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnóstico multi-nivel, relé de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc. La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Con ventilador centrífugo accionado bajo control termostático.

Incluye panel de prefiltrado.

Radiador combinado con una gran superficie de refrigeración.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

