



COMPRESOR DENTAL 50/25 PRIME M

Código:	PR-OF300-040-M
Potencia (HP):	3hp
Potencia (KW):	2.2kw
Caldera (Lts):	40lts
Presión Máxima:	7 bar
Caudal (Lts/min):	225lts/min
Presión (PSI):	101 Psi
Alimentación:	230V/MONO/50HZ
Rosca Conexión:	1/2
Cartucho:	Membrana
dbA:	66dB(A)
Cilindros:	3
Etapas:	1
Lubricado:	No
Dimensiones:	710x410x810
Peso:	58 kg

Compresor dental para uso intensivo. Ofrece la máxima fiabilidad. Diseñado para optimizar la superficie de deslizamiento del pistón y minimizar el desgaste de los anillos. Con secador de membrana.

El tratamiento especial de la superficie interna evita la oxidación y la corrosión del tanque de aire. TRATAMIENTO DE AIRE CON SECADOR DE MEMBRANA. El aire limpio y seco es fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y para la salud del paciente. Se suministra con un excelente sistema integrado, compuesto por una doble filtración de hasta 0,01 micras y el nuevo secador de membrana.

El secador de membrana libre de mantenimiento garantiza un punto de rocío de hasta -37°C a 7 bar. A diferencia de los secadores de adsorción tradicional, pueden utilizarse a ciclo continuo. En tres palabras: fiabilidad, simplicidad y rendimiento.

