



















COMPRESOR PISTÓN B2800B/30 CM3 M/V NUAIR

Código: 28CC504NUB037

Potencia (HP): 3 Hp
Potencia (KW): 2.2 kw
Caldera (Lts): 30 lts
Presión Máxima: 10 bar
Aire aspirado: 330 lts/min
Presión (PSI): 145 psi

Alimentación: 230V/MONO/50Hz

Rosca Conexion: 1/2
Grupo: B2800B
Cilindros: 2
Etapas: 1
Lubricado: Si

 Dimensiones:
 870x375x720

 Peso:
 36 Kgs

Código de barras: 8016738754919

Compresor portatil profesional con funcionamiento marcha en vacio, que evita los continuos arranques, que se producen en los habituales compresores automaticos.

Evitamos con ello los posibles problemas por falta de potencia electrica , cuando se realizan trabajos en vivienda particulares, obras o funcionamiento a traves de grupos electrogenos.

Como novedad a la valvula de vacio hemos anadido un presostato para la descarga y arranque manual.

Esto anadido a su doble pivote para evitar vuelcos y sus ruedas sobredimensionadas, lo convierten en el compresor ideal para trabajos exteriores, que requieran una

pronta respuesta de aire (depositos pintura, llaves de impacto, bombas de membrana, equipos mixtos de pintura, etc.,)

Compresor portatil profesional con funcionamiento marcha en vacio, que evita los continuos arranques, que se producen en los habituales compresores automaticos. Evitamos con ello los posibles problemas por falta de potencia electrica, cuando se realizan trabajos en vivienda particulares, obras o funcionamiento a traves de grupos electrogenos. Como novedad a la valvula de vacio hemos anadido un presostato para la descarga y arrangue manual. Esto anadido a su doble pivote para evitar vuelcos y sus ruedas sobredimensionadas, lo convierten en el compresor ideal para trabajos exteriores, que requieran una pronta respuesta de aire (depositos pintura, llaves de impacto, bombas de membrana, equipos mixtos de pintura, etc)

Cabezal compresor de elevada fiabilidad, con cilindro de fundicion. Amplia superficie de ventilacion para una mejor refrigeracion. Carter sobre dimensionado que garantiza una excelente lubrificacion.

Colector refrigerador.

Doble pie sineblock para una mayor estabilidad. Robustas ruedas sobre dimensionadas que garantizan una elevada estabilidad y una mayor facilidad en el transporte.

Grifo de purga de esfera, profesional, con paso aumentado para evitar obstrucciones y bloqueo.