



### COMPRESOR PISTÓN NB10/500 FT10 AIRUM

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Código:</b>           | N1TN901LEV135    |
| <b>Potencia (HP):</b>    | 10 hp            |
| <b>Potencia (KW):</b>    | 7,5kw            |
| <b>Caldera (Lts):</b>    | 500 lts          |
| <b>Presión Máxima:</b>   | 11 Bar           |
| <b>Aire aspirado:</b>    | 1240 Lts/min     |
| <b>Presión (PSI):</b>    | 145 psi          |
| <b>Alimentación:</b>     | 400 V/TRIF/50 HZ |
| <b>Rosca Conexión:</b>   | 3/4              |
| <b>Grupo:</b>            | NB-10            |
| <b>Cilindros:</b>        | 2                |
| <b>Etapas:</b>           | 2                |
| <b>Lubricado:</b>        | Si               |
| <b>Dimensiones:</b>      | 2080x700x1450    |
| <b>Peso:</b>             | 286 Kg           |
| <b>Código de barras:</b> | 8016738761030    |

COMPRESORES DOBLE ETAPA - Los compresores cilíndricos de doble etapa, lubricados y con transmisión por correas han sido diseñados y contruidos para trabajos duros. Cabezal con cilindro hecho en hierro fundido. El filtro de aire está sobredimensionado para minizar el ruido producido y también para mejorar el rendimiento del equipo.

Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeración. Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.

Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y, gracias a su diseño, incrementa la ventilación sobre el cabezal.

Panel de control de fácil utilización y sencilla lectura.

Grifo purgador de esfera para evitar atascos.

