



## COMPRESOR PISTÓN NB10/500 FT10 AIRUM SD

<b>Código:</b>	N1TN905LEV136
<b>Potencia (HP):</b>	10hp
<b>Potencia (KW):</b>	7,5Kw
<b>Caldera (Lts):</b>	500lts
<b>Presión Máxima:</b>	11 Bar
<b>Aire aspirado:</b>	1240 Lts/min
<b>Presión (PSI):</b>	145psi
<b>Alimentación:</b>	400V/TRIF/50Hz
<b>Rosca Conexión:</b>	3/4
<b>Grupo:</b>	NB-10
<b>Cilindros:</b>	2
<b>Etapas:</b>	2
<b>Lubricado:</b>	Si
<b>Dimensiones:</b>	2080x700x1450
<b>Peso:</b>	296 Kg
<b>Código de barras:</b>	8016738761047

COMPRESORES DE PISTÓN DOBLE ETAPA - Los compresores cilíndricos de doble etapa, lubricados y con transmisión por correas han sido proyectados y construidos para trabajos duros. Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeración. Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.

Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y, gracias a su diseño, incrementa la ventilación sobre el cabezal.

Panel de control de fácil utilización y sencilla lectura.

Grifo purgador de esfera para evitar atascos.

Con cuadro Estrella-Triángulo.

