

























COMPRESOR PISTÓN NB10/500 FT10 AIRUM SD

Código: N1TN905LEV136

Potencia (HP):10hpPotencia (KW):7,5KwCaldera (Lts):500ltsPresión Máxima:11 BarAire aspirado:1240 Lts/minPresión (PSI):145psi

Alimentación: 400V/TRIF/50Hz

Rosca Conexion: 3/4
Grupo: NB-10
Cilindros: 2
Etapas: 2
Lubricado: Si

Dimensiones: 2080x700x1450

Peso: 296 Kg

Código de barras: 8016738761047

COMPRESORES DE PISTON DOBLE ETAPA - Los compresores cilindricos doble etapa, lubrificados y con transmision por correas han sido proyectados y construidos para trabajos duros.

COMPRESORES DE PISTON DOBLE ETAPA - Los compresores cilindricos doble etapa, lubrificados y con transmision por correas han sido proyectados y construidos para trabajos duros.

Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeracion.

Filtro de aspiracion de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.

Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y gracias a su diseño incrementa la ventilación sobre el cabezal.

Panel de control de fácil utilización y sencilla lectura.

Grifo purgador de esfera para evitar atascos.

Con cuadro Estrella-Triangulo