



## COMPRESOR PISTÓN NB5/270 FT5.5 AIRUM

<b>Código:</b>	N5NN701LEV088
<b>Potencia (HP):</b>	5.5Hp
<b>Potencia (KW):</b>	4 Kw
<b>Caldera (Lts):</b>	270Lts
<b>Presión Máxima:</b>	11 bar
<b>Aire aspirado:</b>	640 Lts/min
<b>Presión (PSI):</b>	160 Psi
<b>Alimentación:</b>	400V/TRIF/50HZ
<b>Rosca Conexión:</b>	1/2
<b>Grupo:</b>	NB-5
<b>Cilindros:</b>	2
<b>Etapas:</b>	2
<b>Lubricado:</b>	Si
<b>Dimensiones:</b>	1550x590x1100
<b>Peso:</b>	175 Kgs.

COMPRESORES DOBLE ETAPA - Los compresores cilíndricos de doble etapa, lubricados y con transmisión por correas han sido diseñados y construidos para trabajos duros. Cabezal con cilindro hecho en hierro fundido. El filtro de aire está sobredimensionado para minizar el ruido producido y también para mejorar el rendimiento del equipo.

Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeración.

Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.

Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y, gracias a su diseño, incrementa la ventilación sobre el cabezal.

Panel de control de fácil utilización y sencilla lectura.

Grifo purgador de esfera para evitar atascos.

