

COMPRESOR PISTÓN NB7/7,5 FT/500 NUAIR


Código:	N7TN801NUA
Potencia (HP):	7.5HP
Potencia (KW):	5,5 KW
Caldera (Lts):	500 lts
Presión Máxima:	11bar
Aire aspirado:	840 Lts/min
Presión (PSI):	160 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	1/2
Grupo:	NB 7
Cilindros:	2
Etapas:	2
Lubricado:	Si
Dimensiones:	2080x700x1450
Peso:	276 Kgs























COMPRESORES DOBLE ETAPA - Los compresores cilíndricos de doble etapa, lubricados y con transmisión por correas han sido diseñados y construidos para trabajos duros. Cabezal con cilindro de hierro fundido. Con filtro sobredimensionado para minizar el ruido y mejorar el rendimiento del equipo. Modelo con pies antivibratorios.

Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeración.
Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.
Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y, gracias a su diseño, incrementa la ventilación sobre el cabezal.
Tubo colector diseñado para mejorar la refrigeración del aire a la entrada de la caldera.
Pies antivibración de gran tamaño que procuran una mayor estabilidad durante el funcionamiento. Incluidos en el compresor.
Grifo de purga de esfera, profesional, con paso aumentado para evitar obstrucciones y bloqueos.