



## COMPRESOR SCROLL FLEMING 11-08

<b>Código:</b>	VW0SF92PWS521
<b>Potencia (HP):</b>	15hp
<b>Potencia (KW):</b>	11kw
<b>Presión Máxima:</b>	8 Bar
<b>Aire real (Lts/min):</b>	1240 Lts/min
<b>Presión (PSI):</b>	116psi
<b>Alimentación:</b>	400V/TRIF/50Hz
<b>Rosca Conexion:</b>	1"
<b>dbA:</b>	67 db(A)
<b>Grupo:</b>	2 scroll
<b>Lubricado:</b>	No
<b>Dimensiones:</b>	1020x1130x1120
<b>Peso:</b>	490 kg

La característica principal de los compresores SCROLL es la ausencia de aceite en la máquina de compresión. Por tanto, en la salida, el aire está 100% libre de aceite.

Con el fin de satisfacer la demanda de aire, inicia y detiene automáticamente el número de compresores necesarios. Además, el controlador MSC (Multi Scroll Controller) cambia continuamente el orden de salidas de las unidades, para equilibrar el tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos.

El aire comprimido totalmente libre de aceite es un requisito específico en los siguientes procesos de producción: industria farmacéutica, laboratorios médicos, producción de alimentos, industria química, equipos laser, botellas PET, pintura industrial, etc.

