



### COMPRESOR SCROLL FLEMING 3.7-08-270 DF

<b>Código:</b>	VW3SB92PWS621
<b>Potencia (HP):</b>	5 HP
<b>Potencia (KW):</b>	3,7 KW
<b>Caldera (Lts):</b>	270lts
<b>Presión Máxima:</b>	8 Bar
<b>Aire real (Lts/min):</b>	410 Lts/min
<b>Presión (PSI):</b>	116 Psi
<b>Alimentación:</b>	400V/TRIF/50HZ
<b>Rosca Conexión:</b>	1/2
<b>Lubricado:</b>	No
<b>Dimensiones:</b>	1550x650x1550
<b>Peso:</b>	265Kg

La característica principal de los compresores SCROLL es la ausencia de aceite en la máquina de compresión. Por tanto, en la salida, el aire está 100% libre de aceite.

El controlador SSC (Single Scroll Controller) se han desarrollado específicamente para asegurar la gestión y la regulación óptima del compresor. Permiten una programación flexible y completa del compresor, para la máxima eficiencia y seguridad. El aire comprimido totalmente libre de aceite es un requisito específico en los siguientes procesos de producción: industria farmacéutica, laboratorios médicos, producción de alimentos, industria química, equipos laser, botellas PET, pintura industrial, etc.

