



COMPRESOR SCROLL FLEMING 30-08

Código:	VW0YD92PWS021
Potencia (HP):	40Hp
Potencia (KW):	30Kw
Presión Máxima:	8 bar
Aire real (Lts/min):	3320 Lts/min
Presión (PSI):	116 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50Hz
Rosca Conexion:	1"
dbA:	70 db(A)
Grupo:	4 scroll
Lubricado:	No
Dimensiones:	1500x1200x1580
Peso:	1020 Kg

Compresor scroll insonorizado certificado en clase O según la normativa ISO 8573-1. La característica principal de los compresores SCROLL es la ausencia de aceite en la máquina de compresión. Por tanto, en la salida, el aire está 100% libre de aceite.

Con el fin de satisfacer la demanda de aire, inicia y detiene automáticamente el número de compresores necesarios. Además, el controlador MSC (Multi Scroll Controller) cambia continuamente el orden de salidas de las unidades, para equilibrar el tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos.

El aire comprimido totalmente libre de aceite es un requisito específico en los siguientes procesos de producción: industria farmacéutica, laboratorios médicos, producción de alimentos, industria química, equipos laser, botellas PET, pintura industrial, etc.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupo tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

