





























## COMPRESOR TORNILLO COMPACT 7-270 ES

| | |
|---|---|
| **Código:** | V91PO92LEV180 |
| **Potencia (HP):** | 10Hp |
| **Potencia (KW):** | 7.5Kw |
| **Caldera (Lts):** | 270Lts |
| **Presión Máxima:** | 10 Bar |
| **Aire real (Lts/min):** | 1000 Lts/min |
| **Presión (PSI):** | 145 Psi |
| **Alimentación:** | 400V/TRIF/50HZ |
| **Rosca Conexion:** | 1/2 |
| **Tipo Refrigerante:** | R134a |
| **dbA:** | 67db(A) |
| **Grupo:** | FS 26TFC |
| **Lubricado:** | Si |
| **Dimensiones:** | 1200x600x1500 |
| **Peso:** | 220 Kg |

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR FRIGORÍFICO. Compresor rotativo de tornillo con transmisión directa sin engranajes. Toda la potencia del motor eléctrico es transferida al grupo tornillo con máxima eficacia y fiabilidad.
Los compresores de tornillo rotativa de la seria Compact de Airum están fabricados para un funcionamiento continuo, prestando especial atención al consumo de energía, los costes operativos y de mantenimiento y la facilidad de instalación y uso.
Con secador frigorífico integrado, completamente resguardado en la cabina de la máquina, listo para usar sin ningún coste adicional por instalación. El secador frigorífico garantiza un aire limpio, seco y de calidad para la protección de la maquinaria neumática.
Control electrónico ETMII, indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite y el sentido de rotación. *4 avisos de mantenimiento. *6 avisos de alarma.
Grupo tornillo con transmisión directa al motor eléctrico. Esto permite una alineación perfecta de los distintos componentes, logrando la máxima eficiencia en la transmisión de energía.
Filtros SPIN ON de fácil mantenimiento.