



## COMPRESOR TORNILLO MERCURY MECH 2.2-10 M-200 ES

<b>Código:</b>	V77JT60N1N644
<b>Potencia (HP):</b>	3hp
<b>Potencia (KW):</b>	2,2kw
<b>Caldera (Lts):</b>	200lts
<b>Presión Máxima:</b>	10 Bar
<b>Aire real (Lts/min):</b>	240 Lts/min
<b>Presión (PSI):</b>	145psi
<b>Alimentación:</b>	230V/MONO/50Hz
<b>Rosca Conexion:</b>	1/2
<b>Tipo Refrigerante:</b>	R134,a
<b>dbA:</b>	58db(A)
<b>Grupo:</b>	FS14
<b>Lubricado:</b>	Si
<b>Dimensiones:</b>	1440x510x1280
<b>Peso:</b>	175kg

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO MONOFASICO SOBRE CALDERA CON SECADOR FRIGORIFICO.

Caracteristicas tecnicas y extras que incorpora: Transmision a correa poli-V que garantiza

una larga duracion y minimo mantenimiento; Control de tipo electromecanico ON / OFF, de sencilla utilizacion con y sin funcionamiento en vacio, lo que redundo en un mayor ahorro de energia;

Ventilacion independiente del motor electrico principal; Facil descarga de la condensacion; Elevada compactabilidad; Minimo consumo energetico; Muy silencioso:

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE DEPOSITO CON SECADOR. Caracteristicas tecnicas y extras que incorpora:

Los Grupos tornillos completamente disenados y fabricados en Italia. Asi como la valvula de aspiracion y el bloque separador con valvula de minima presion.

Optima accesibilidad a los organos mecanicos internos lo cual facilita el mantenimiento rutinario. La correa Poly-V garantiza una larga duracion y minimo mantenimiento.

Ventilador centrifugo, controlado termostaticamente para una refrigeracion ideal, manteniendo un bajo nivel sonoro.

Mantenimiento facil: Los elementos internos son muy accesibles, para un rapido y facil mantenimiento ordinario.

Con secador frigorifico.

Motores IE3 Premium Efficiency: Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energia. Ademas, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribucion importante a la proteccion del medio ambiente

