

COMPRESOR TORNILLO MERCURY TRONIC 4.0-10

Código:	V51JP92N1NA64
Potencia (HP):	5,5hp
Potencia (KW):	4kw
Presión Máxima:	10 Bar
Aire real (Lts/min):	485 lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	1/2"
dbA:	60db(A)
Grupo:	FS14
Lubricado:	Si
Dimensiones:	580x480x760
Peso:	100kg

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO BASE. Su diseño compacto y silencioso, con **control electrónico ETMII** que gestiona todas las funciones. Su **transmisión a correa poli-V** reduce el mantenimiento, mientras que la ventilación independiente y la fácil descarga de condensación garantizan su fiabilidad.
Las características técnicas y extras que incorpora son:
Con control electrónico ETMII, que indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite, sentido de rotación. *4 avisos de mantenimiento. *6 Avisos de alarma.
Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.
Óptima accesibilidad a los órganos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario.
La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.
Ventilador centrífugo, controlado termostáticamente para una refrigeración ideal, manteniendo un bajo nivel sonoro.
Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.
Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

















