


## COMPRESOR TORNILLO MERCURY TRONIC 5.5-10-270

| | |
|---|---|
| **Código:** | V91JO92N1N544 |
| **Potencia (HP):** | 7,5hp |
| **Potencia (KW):** | 5,5kw |
| **Caldera (Lts):** | 270lts |
| **Aire real (Lts/min):** | 650lts/min |
| **Presión (Bar):** | 10bar |
| **Presión (PSI):** | 145psi |
| **Alimentación:** | 400V/TRIF/50HZ |
| **Rosca Conexion:** | 1/2" |
| **dbA:** | 64db(A) |
| **Grupo:** | FS14 |
| **Lubricado:** | Si |
| **Dimensiones:** | 1560x570x1390 |
| **Peso:** | 203 kg |

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE CALDERA. Su diseño compacto y silencioso, con **control electrónico ETMII** que gestiona todas las funciones. Su **transmisión a correa poli-V** reduce el mantenimiento, mientras que la ventilación independiente y la fácil descarga de condensación garantizan su fiabilidad.
Las características técnicas y extras que incorpora son:
Con control electrónico ETMII, que indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite, sentido de rotación. *4 avisos de mantenimiento. *6 Avisos de alarma.
Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.
Óptima accesibilidad a los órganos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario.
La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.
Ventilador centrífugo, controlado termostáticamente para una refrigeración ideal, manteniendo un bajo nivel sonoro.
Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.
Motores IE3 Premium Eficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.























