

















## **COMPRESOR TORNILLO SIRIO 16-10-500**

Código: V83NY92N1N144

Potencia (HP):20HpPotencia (KW):15KwCaldera (Lts):500LtsPresión Máxima:10 BarAire real (Lts/min):2050Lts/minPresión (PSI):145 psi

**Alimentación:** 400V/TRIF/50HZ

 Rosca Conexion:
 3/4

 dbA:
 68dB(A)

 Grupo:
 FS50TF

 Lubricado:
 Si

**Dimensiones:** 2000x680x1630

**Peso:** 410 kg

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE CALDERA 500Lts.

Caracteristicas tecnicas y extras que incorpora:Transmision a correa poli-V que garantiza

una larga duracion y minimo mantenimiento; Control de tipo electromecanico ON / OFF, de sencilla utilizacion con y sin funcionamiento en vacio, lo que redunda en un mayor ahorro de energia;

Ventilacion independiente del motor electrico principal; Facil descarga de la condensacion;

Elevada compactabilidad; Minimo consumo energetico; Muy silencioso:

Control electronico ETMII, indica: presion de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacio, temperatura del aceite, sentido de rotacion. \*4 avisos de mantenimiento. \*6 Avisos de alarma.

Los Grupos tornillos completamente disenados y fabricados en Italia. Así como la valvula de aspiracion y el bloque separador con valvula de minima presion.

Optima accesibilidad a los elementos internos que permite un mantenimiento ordinario de gran sencillez.

La correa Poly-V garantiza una larga duracion y minimo mantenimiento

Mantenimiento facil: Los elementos internos son muy accesibles, para un rapido y facil mantenimiento ordinario.

Motores IE3 Premium Efficiency:Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energia. Ademas, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribuccion importante a la proteccion del medio ambiente.