



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 18.5-08

Código:	V60QA92N1N764
Potencia (HP):	25Hp
Potencia (KW):	18.5Kw
Presión Máxima:	8 Bar
Aire real (Lts/min):	2800Lts/min
Presión (PSI):	116 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexión:	1"
dbA:	66dB(A)
Grupo:	FS50TF
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1360x830x1130
Peso:	470 kg

Compresor de tornillo base gama SIRIO - Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: alto rendimiento volumétrico y fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados en Italia, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO.

Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnóstico de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc. Los grupos tornillo están completamente diseñados y fabricados en Italia.

La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Incluye paneles de prefiltrado.

Óptima accesibilidad a los elementos internos, lo que facilita el mantenimiento ordinario.

DISPONIBLE CON SECADOR FRIGORÍFICO. Módulo secador en los modelos de 25hp y 30hp; Variador de velocidad en el modelo de 30Hp.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

