























COMPRESOR TORNILLO SIRIO 22-10

Código:	V60QE92N1N764
Potencia (HP):	30Hp
Potencia (KW):	22Kw
Presión Máxima:	10 Bar
Aire real (Lts/min):	3050Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	1"
dbA:	68dB(A)
Grupo:	FS50TF
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1360x830x1130
Peso:	492 Kg

Compresor de tornillo base gama SIRIO - Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: alto rendimiento volumétrico y fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados en Italia, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.
COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO.
Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, relé de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc.
Los grupos tornillo están completamente diseñados y fabricados en Italia.
La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.
Incluye paneles de prefiltrado.
Óptima accesibilidad a los elementos internos, lo que facilita el mantenimiento ordinario.
DISPONIBLE CON SECADOR FRIGORÍFICO. Módulo secador en los modelos de 25hp y 30hp; Variador de velocidad en el modelo de 30Hp.
Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.