

























COMPRESOR TORNILLO SIRIO 31-08

Código:	V60BU92N1NA64
Potencia (HP):	40Hp
Potencia (KW):	30Kw
Caldera (Lts):	-
Presión Máxima:	8 bar
Aire real (Lts/min):	4700Lts/min
Presión (PSI):	116 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	1-1/4
dbA:	70 db (A)
Grupo:	FS 100
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1530x880x1440
Peso:	663 Kgs.

Compresor de tornillo base gama SIRIO - Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: alto rendimiento volumétrico y fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados en Italia, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.
COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO.
Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, relé de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc.
La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.
El cartucho de doble etapa de filtración permite el uso en ambientes polvorientos.
Óptima accesibilidad a los elementos internos, lo que facilita el mantenimiento ordinario.
Incluye paneles de prefiltrado.
OPCIONAL. Módulo secador en los modelos 40hp y 50hp; Variador de velocidad solo en el modelo de 50Hp.
Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.