



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 31-08 VS

Código:	V60BU97N1N464
Potencia (HP):	40Hp
Potencia (KW):	30Kw
Presión Máxima:	8 Bar
Aire real (Lts/min):	1700/4700Lts/min
Presión (PSI):	116 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	1-1/4
dbA:	67 db(A)
Grupo:	FS100
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1530x840x1450
Peso:	682 kg

Compresor de tornillo base gama SIRIO:

Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: Alto rendimiento volumetrico, fiabilidad, idoneos para un uso intensivo y continuo, optima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados por nosotros, bajo nivel de ruido, diseño compacto y facil mantenimiento. Con variador de velocidad. COMPRESOR DE TORNILLO BASE CON VARIADOR DE VELOCIDAD.

La correa Poly-V garantiza una larga duracion y minimo mantenimiento

Display retroiluminado y mensajes multilingues. Funciones disponibles: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automatico despues de interrupciones de alimentacion, planificacion de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, rele de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc...

Grupos a tornillo de diseño y producción de fabricación propia.

Con REGULACION INVERTER (velocidad variable).

La aplicación de la tecnología inverter permite mantener una presión de suministro constante, mediante el ajuste de la velocidad de rotación del motor eléctrico, y por consiguiente, de la unidad de tornillo. El controlador electrónico controla la frecuencia de salida del inversor acelerando o desacelerando el motor eléctrico, con el fin de mantener una presión de línea constante. Los beneficios inmediatos de esta solución son la constante de la presión de la línea, la optimización del consumo de energía y un menor desgaste de los componentes mecánicos.

el cartucho de doble etapa de filtración permite el uso en ambientes polvorientos.

Secador frigorífico opcional.

