



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 31-10

Código:	V60BV92N1N064
Potencia (HP):	40Hp
Potencia (KW):	30Kw
Caldera (Lts):	-
Presión Máxima:	10 bar
Aire real (Lts/min):	4200Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50Hz
Rosca Conexión:	1-1/4
dbA:	70 db (A)
Grupo:	FS 100
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1530x840x1450
Peso:	630 Kgs.

Compresor de tornillo base gama SIRIO:

Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: Alto rendimiento volumétrico, fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados por nosotros, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO.

Display retroiluminado y mensajes multilingües. Funciones disponibles: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnóstico multi-nivel, rele de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc...

Los Grupos tornillos completamente diseñados y fabricados en Italia.

La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento

El ventilador axial asegura la temperatura óptima de trabajo, aun en las condiciones más extremas.

el cartucho de doble etapa de filtración permite el uso en ambientes polvorientos.

Óptima accesibilidad a los elementos internos.

Paneles de prefiltrado

opcional: Módulo secador en los modelos 40hp y 50hp, Variador de velocidad solo en el modelo de 50Hp.

Motores IE3 Premium Efficiency: Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

