



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 38-10

Código:	V60BJ92N1NA64
Potencia (HP):	50Hp
Potencia (KW):	37Kw
Presión Máxima:	10 bar
Aire real (Lts/min):	5300 Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50Hz
Rosca Conexion:	1-1/4
dbA:	72 db(A)
Grupo:	FS 140
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1530x880x1440
Peso:	724 Kgs

Compresor de tornillo base gama SIRIO - Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: alto rendimiento volumétrico y fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados en Italia, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO.

Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnóstico multi-nivel, relé de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc. Los grupos tornillo están completamente diseñados y fabricados en Italia.

La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Incluye paneles de prefiltrado.

El cartucho de doble etapa de filtración permite el uso en ambientes polvorientos.

Óptima accesibilidad a los elementos internos, lo que facilita el mantenimiento ordinario.

OPCIONAL. Módulo secador en los modelos 40hp y 50hp; Variador de velocidad solo en el modelo de 50hp.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

