



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 45-08

Código:	V60BM92N1NA64
Potencia (HP):	60Hp
Potencia (KW):	45 Kw
Presión Máxima:	8 Bar
Aire real (Lts/min):	7.200Lts/min
Presión (PSI):	116 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexión:	1-1/2
dbA:	72dB(A)
Grupo:	FS 140
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1590x1000x1570
Peso:	946 kg

Compresor de tornillo base gama SIRIO -

Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: alto rendimiento volumétrico y fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados en Italia, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.

Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnóstico multi-nivel, relé de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc.

La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

La cabina está dotada de un panel de prefiltrado estándar que filtra el aire de refrigeración en la entrada. Componentes más limpios para una mayor duración de trabajo y mantenimientos más fáciles.

El cartucho de doble etapa de filtración permite el uso en ambientes polvorientos.

Óptima accesibilidad a los elementos internos, lo que facilita el mantenimiento ordinario.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

