



## COMPRESOR TORNILLO SIRIO 55-08

| | |
|---|---|
| **Código:** | V60BR92N1NA64 |
| **Potencia (HP):** | 75Hp |
| **Potencia (KW):** | 55Kw |
| **Presión Máxima:** | 8 Bar |
| **Aire real (Lts/min):** | 8.600 Lts/min |
| **Presión (PSI):** | 116 Psi |
| **Alimentación:** | 400V/TRIF/50HZ |
| **Rosca Conexion:** | 1-1/2 |
| **dbA:** | 74dB(A) |
| **Grupo:** | FS 140 |
| **Lubricado:** | Si |
| **Dimensiones:** | 1590x1000x1570 |
| **Peso:** | 1009 kg |

























**Compresor de tornillo base gama SIRIO** - Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: alto rendimiento volumétrico y fiabilidad, idóneos para un uso intensivo y continuo, óptima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados en Italia, bajo nivel de ruido, diseño compacto y fácil mantenimiento.
Con display retroiluminado y mensajes multilingües. Entre sus funciones disponibles encontrará: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automático después de interrupciones de alimentación, planificación de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, relé de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc.
La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.
La cabina está dotada de un panel de prefiltrado estándar que filtra el aire de refrigeración en la entrada. Componentes más limpios para una mayor duración de trabajo y mantenimientos más fáciles.
El cartucho de doble etapa de filtración permite el uso en ambientes polvorientos.
Óptima accesibilidad a los elementos internos, lo que facilita el mantenimiento ordinario.
Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinados con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.