



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 75-10

Código:	V60BE92N1NA64
Potencia (HP):	100Hp
Potencia (KW):	75Kw
Presión Máxima:	10 Bar
Aire real (Lts/min):	10.500Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexión:	2
dbA:	72dB(A)
Grupo:	FS 270
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1800x1140x1860
Peso:	1470 Kg

Compresor de tornillo base gama SIRIO:

Extras característicos de la tecnología Tornillo NUAIR: Alto rendimiento volumetrico, fiabilidad, idoneos para un uso intensivo y continuo, optima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados por nosotros, bajo nivel de ruido, diseño compacto y facil mantenimiento.

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO.

Display retroiluminado y mensajes multilingues. Funciones disponibles: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automatico despues de interrupciones de alimentacion, planificacion de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, rele de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc...

Paneles de prefiltrado

el cartucho de doble etapa de filtracion permite el uso en ambientes polvorientos.

Optima accesibilidad a los elementos internos.

Variador de velocidad solo disponible en los modelos SIRIO 56(75HP) y SIRIO 75(100HP) bajo demanda.

Motores IE3 Premium Efficiency: Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energia. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribucion importante a la proteccion del medio ambiente.

