COMPRESOR TORNILLO SIRIO 8-10

Código:	V60NH92N1N164
Potencia (HP):	10hp
Potencia (KW):	7,5Kw
Presión Máxima:	10 Bar
Aire real (Lts/min):	1000 Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	3/4
dbA:	68db(A)
Grupo:	FS26TF
Lubricado:	Si
Dimensiones:	820x680x980
Peso:	205 kg



COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO BASE.
Caracteristicas tecnicas y extras que incorpora:Transmision a correa poli-V que garantiza
una larga duracion y minimo mantenimiento; Control de tipo electromecanico ON / OFF, de sencilla utilizacion con y sin funcionamiento en vacio, lo que redunda en un mayor ahorro de energia;
Ventilacion independiente del motor electrico principal; Facil descarga de la condensacion;
Elevada compactabilidad; Minimo consumo energetico; Muy silencioso:
Control electronico ETMII, indica: presion de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacio, temperatura del aceite, sentido de rotacion. 4 avisos de mantenimiento. 6 Avisos de alarma.
Los Grupos tornillos completamente disenados y fabricados en Italia. Asi como la valvula de aspiracion y el bloque separador con valvula de minima presion.
Optima accesibilidad a los elementos internos que permite un mantenimiento ordinario de gran sencillez.
La correa Poly-V garantiza una larga duracion y minimo mantenimiento
Mantenimiento facil: Los elementos internos son muy accesibles, para un rapido y facil mantenimiento ordinario.
Motores IE3 Premium Efficiency:Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energia. Ademas, los motores IE3 reducen las emisiones de CO_2: una contribuccion importante a la proteccion del medio ambiente.