


## COMPRESOR TORNILLO SIRIO 8-10-500

| | |
|---|---|
| **Código:** | V83NH92N1N144 |
| **Potencia (HP):** | 10hp |
| **Potencia (KW):** | 7,5kw |
| **Caldera (Lts):** | 500lts |
| **Presión Máxima:** | 10 Bar |
| **Aire real (Lts/min):** | 1000Lts/min |
| **Presión (Bar):** | 10Bar |
| **Presión (PSI):** | 145 Psi |
| **Alimentación:** | 400V/Trif/50hz |
| **Rosca Conexion:** | 3/4 |
| **dbA:** | 68db(A) |
| **Grupo:** | FS26TF |
| **Lubricado:** | Si |
| **Dimensiones:** | 2000x680x1630 |
| **Peso:** | 334 kg |





























COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE CALDERA 500 Lts. Las características técnicas y extras que incorpora son: **transmisión a correa poli-V**, **control electrónico ETMII**, ventilación independiente del motor eléctrico principal, fácil descarga de la condensación, elevada compactibilidad, mínimo consumo energético y muy silencioso.

Con control electrónico ETMII, que indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite y sentido de rotación. *4 avisos de mantenimiento. *6 Avisos de alarma.

Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.

Óptima accesibilidad a los elementos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario. La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.

Motores IE3 Premium Eficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.