


COMPRESOR TORNILLO SIRIO 8-10-500-ES


Código:	V83NH92N1N244
Potencia (HP):	10hp
Potencia (KW):	7,5kw
Caldera (Lts):	500lts
Presión Máxima:	10 Bar
Aire real (Lts/min):	1000Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	3/4"
Tipo Refrigerante:	R134,a
dbA:	68db(A)
Grupo:	FS26TF
Lubricado:	Si
Dimensiones:	2000x680x1630
Peso:	361 kg



























COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE CALDERA CON SECADOR FRIGORÍFICO. Las características técnicas y extras que incorpora son: **transmisión a correa poli-V**, **control electrónico ETMII**, ventilación independiente del motor eléctrico principal, fácil descarga de la condensación, elevada compactibilidad, mínimo consumo energético y muy silencioso.
Con control electrónico ETMII, que indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite y sentido de rotación. *4 avisos de mantenimiento. *6 Avisos de alarma.
Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.
Óptima accesibilidad a los elementos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario.
La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.
Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.
Con secador frigorífico.
Motores IE3 Premium Eficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.