















COMPRESOR TORNILLO VEGA 22-10

Código: V60SY92N1N264

Potencia (HP):30hpPotencia (KW):22kwPresión Máxima:10 BarAire real (Lts/min):3050Lts/minPresión (PSI):145 psi

Alimentación: 400V/TRIF/50Hz

 Rosca Conexion:
 3/4

 dbA:
 71db(A)

 Grupo:
 FS50TF

 Lubricado:
 Si

Dimensiones: 1510x730x1080

Peso: 440kg

COMPRESOR TORNILLO con CONTROL ELECTRONICO ETIV provisto de display con extensa gama de mensajes y led de aviso de anomalias y funciones especiales. El nivel sonoro mas bajo del mercado gracias al especial diseno de sus componentes.

Display retroiluminado y mensajes multilingues. Funciones disponibles: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearme automatico despues de interrupciones de alimentacion, planificacion de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, rele de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc...

La correa Poly-V garantiza una larga duracion y minimo mantenimiento

Facil mantenimiento

Radiador combinado con una gran superficie de refrigeracion.

Ventilador centrifugo accionado bajo control termostatico

Panel pre-filtrado.

Motores IE3 Premium Efficiency:Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energia. Ademas, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribuccion importante a la proteccion del medio ambiente.

