SECADOR FRIGORÍFICO AMD 43

Código:	AMD043
Potencia (HP):	750w
Presión Máxima:	14bar
Caudal (Lts/min):	4.300 lts/min
Alimentación:	230/MONO/50
Rosca Conexion:	1 1/4
Caída presión:	0.24Bar
Tipo Refrigerante:	R404A
Dimensiones:	345x445x740
Peso:	40kg



El correcto funcionamiento del secador **AMD** se supervisa a traves del instrumento electronico DMC35, dotado de una pantalla digital que muestra la temperatura del punto de rocio. Punto de rocio con presion de 5 C.
Datos aportados segun las siguientes condiciones nominales: temperatura ambiente 25 C, con entrada de aire a 7bar y 35 C y un punto de rocio con presion de 5 C. Preparado para estas maximas condiciones de trabajo: Temperatura ambiente 45 C , temperatura entrada de aire 55 C.
El correcto funcionamiento del secador AMD se supervisa a traves del instrumento electronico DMC15, dotado de una pantalla digital que muestra la temperatura del punto de rocio, un temporizador ciclico que controla la electrovalvula de descarga de condensado, y un sonda que detecta la temperatura de condensacion y activa un ventilador de refrigeracion del condensador.
El modulo de secado ALUDRY de aluminio se encarga de dirigir todo el flujo de aire humedo a traves de una trayectoria vertical descendente, que permite descargar asi el condensado que se forma de manera natural.
la vavula de derivacion de gas caliente permite adaptar la potencia del compresor frigorifico a la carga en el evaporador para evitar que se forme hielo en cualquier condicion de funcionamiento.







