



## SECADOR FRIGORÍFICO DSI 192

<b>Código:</b>	DSI00192
<b>Potencia (HP):</b>	470 w
<b>Presión Máxima:</b>	16 bar
<b>Caudal (Lts/min):</b>	3.200 lts/min
<b>Alimentación:</b>	230V/MONO/50HZ
<b>Rosca Conexión:</b>	1" H
<b>Caída presión:</b>	0.14Bar
<b>Tipo Refrigerante:</b>	R134a
<b>Dimensiones:</b>	396x462x536
<b>Peso:</b>	35 kg

Los secadores DSI cuentan con un sistema de gestión eléctrica con doble sonda de temperatura, que regula el punto de rocío y la presión de condensación, manteniendo una relación calidad-precio óptima. El intercambiador de calor ha sido diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y la caída de presión mínima.

La gama de productos DSI cumplirá las necesidades de sus clientes más exigentes, consiguiendo una relación calidad-precio óptima. El campo de aplicaciones de la serie DSI comprende desde la pequeña empresa a la industria.

El desarrollo de la serie DSI cuenta con total respeto hacia el medio ambiente mediante el uso de gases eco-compatibles y materiales reciclables. Eso es debido al uso de R513a, que es un gas refrigerante de muy bajo Potencial de Calentamiento Global. Condiciones de referencia estándar ISO 7183: T.<sup>a</sup> ambiente: 25°C, presión del aire en ingreso a 7 bar y punto de rocío 3°C.

Cuenta con ventilador axial, válvula solenoide temporizada para el drenaje de descarga de condensado y grupo intercambiador de calor de aluminio. Ideal para instalaciones interiores.

