



### COMPRESOR DENTAL CS 50/25 PRIME M

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Código:</b>           | PR-CS300-050-M |
| <b>Potência (HP):</b>    | 3hp            |
| <b>Potência (KW):</b>    | 2.2kw          |
| <b>Depósito (L):</b>     | 40lts          |
| <b>Pressão máxima:</b>   | 7 bar          |
| <b>Caudal (Lts/min):</b> | 225lts/min     |
| <b>Pressão (PSI):</b>    | 101 Psi        |
| <b>Alimentação:</b>      | 230V/MONO/50Hz |
| <b>Cartucho:</b>         | Membrana       |
| <b>dB(A):</b>            | 53 dB(A)       |
| <b>Cilindros:</b>        | 3              |
| <b>Etapas:</b>           | 1              |
| <b>Lubricado:</b>        | No             |
| <b>Dimensões:</b>        | 490X720X890 mm |
| <b>Peso:</b>             | 106 kgs        |

Compresor dental insonorizado para uso intensivo. Ofrece la máxima fiabilidad. Diseñado para optimizar la superficie de deslizamiento del pistón y minimizar el desgaste de los anillos. Esta versión insonorizada es excelente en su categoría con tratamiento de aire.



El tratamiento especial de la superficie interna evita la oxidación y la corrosión del tanque de aire. TRATAMIENTO DE AIRE CON SECADOR DE MEMBRANA. El aire limpio y seco es fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y para la salud del paciente. Se suministra con un excelente sistema integrado, compuesto por una doble filtración de hasta 0,01 micras y el nuevo secador de membrana.

El secador de membrana libre de mantenimiento garantiza un punto de rocío de hasta -37°C a 7 bar. A diferencia de los secadores de adsorción tradicional, pueden utilizarse a ciclo continuo. En tres palabras: fiabilidad, simplicidad y rendimiento.



3 hp



40 lts



53db(A)



4