



COMPRESOR TORNILLO MERCURY MECH 3.0-10-200 ES

Código:	V77JQ72N1N644
Potência (HP):	4hp
Potência (KW):	3kw
Depósito (L):	200lts
Caudal de ar efetivo (L/min):	385Lts/min
Pressão (Bar):	10bar
Pressão (PSI):	145psi
Alimentação:	400V/TRIF/50HZ
Rosca de ligação:	1/2"
Tipo Refrigerante:	R134,a
dB(A):	60db(A)
Grupo:	FS14
Lubricado:	Si
Dimensões:	1440x510x1280
Peso:	180kg

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO MONOFÁSICO SOBRE CALDERA CON SECADOR FRIGORÍFICO. Su diseño compacto y silencioso, con **control electromecánico ON / OFF** ahorran energía. Su **transmisión a correa poli-V** reduce el mantenimiento, mientras que la ventilación independiente y la fácil descarga de condensación garantizan su fiabilidad.

Las características técnicas y extras que incorpora son: control de tipo electromecánico ON / OFF, de sencilla utilización, fácil descarga de la condensación, mínimo consumo energético y muy silencioso.

Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.

Óptima accesibilidad a los órganos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario. La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Ventilador centrífugo, controlado termostáticamente para una refrigeración ideal, manteniendo un bajo nivel sonoro.

Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.

Con secador frigorífico.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

