



COMPRESOR TORNILLO MERCURY TRONIC 4.0-10-200 ES

Código:	V77JP92N1NB44
Potência (HP):	5,5hp
Potência (KW):	4kw
Depósito (L):	200lts
Pressão máxima:	10 Bar
Caudal de ar efetivo (L/min):	485lts/min
Pressão (PSI):	145psi
Alimentação:	400V/TRIF/50HZ
Rosca de ligação:	1/2"
Tipo Refrigerante:	R134,a
dB(A):	61db(A)
Grupo:	FS14
Lubricado:	Si
Dimensões:	1440x510x1280
Peso:	188kg

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO MONOFÁSICO SOBRE CALDERA CON SECADOR FRIGORÍFICO. Su diseño compacto y silencioso, con **control electrónico ETMII** que gestiona todas las funciones. Su **transmisión a correa poli-V** reduce el mantenimiento, mientras que la ventilación independiente y la fácil descarga de condensación garantizan su fiabilidad.

Las características técnicas y extras que incorpora son:

Con control electrónico ETMII, que indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite, sentido de rotación. Con cuadro estrella-triángulo. *4 avisos de mantenimiento. *6 Avisos de alarma.

Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.

Óptima accesibilidad a los órganos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario. La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Ventilador centrífugo, controlado termostáticamente para una refrigeración ideal, manteniendo un bajo nivel sonoro.

Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.

Con secador frigorífico.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

