



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 11-10-500

Código:	V83NM92N1N144
Potência (HP):	15hp
Potência (KW):	11kw
Depósito (L):	500lts
Pressão máxima:	10 Bar
Caudal de ar efetivo (L/min):	1550Lts/min
Pressão (PSI):	145 psi
Alimentação:	400V/TRIF/50HZ
Rosca de ligação:	3/4
dB(A):	69db(A)
Grupo:	FS26TF
Lubricado:	Si
Dimensões:	2000x680x1630
Peso:	353 kg

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE CALDERA 500 Lts. Las características técnicas y extras que incorpora son: **transmisión a correa poli-V, control electrónico ETMII**, ventilación independiente del motor eléctrico principal, fácil descarga de la condensación, elevada compactibilidad, mínimo consumo energético y muy silencioso.

Con control electrónico ETMII, que indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite y sentido de rotación. *4 avisos de mantenimiento. *6 Avisos de alarma.

Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.

Óptima accesibilidad a los elementos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario. La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

