



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 16-10-500 ES

Código:	V83KU92N1N844
Potência (HP):	20Hp
Potência (KW):	15Kw
Depósito (L):	500Lts
Pressão máxima:	10 Bar
Caudal de ar efetivo (L/min):	2050Lts/min
Pressão (Bar):	10 bar
Pressão (PSI):	145 Psi
Alimentação:	400V/TRIF/50HZ
Rosca de ligação:	3/4"
dB(A):	68dB(A)
Grupo:	FS50TF
Lubricado:	Si
Dimensões:	1980x700x1630
Peso:	436Kg

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE CALDERA CON SECADOR FRIGORÍFICO. Las características técnicas y extras que incorpora son: **transmisión a correa poli-V, control electrónico ETMII**, ventilación independiente del motor eléctrico principal, fácil descarga de la condensación, elevada compactibilidad, mínimo consumo energético y muy silencioso.

Con control electrónico ETMII, que indica: presión de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga / vacío, temperatura del aceite y sentido de rotación. *4 Avisos de mantenimiento. *6 Avisos de alarma.

Los grupos tornillo, así como la válvula de aspiración y el bloque separador con válvula de mínima presión, están completamente diseñados y fabricados en Italia.

Óptima accesibilidad a los elementos mecánicos internos, lo cual facilita el mantenimiento rutinario. Ventilador centrífugo controlado termostáticamente para una refrigeración ideal, manteniendo un bajo nivel sonoro.

La correa Poly-V garantiza una larga duración y mínimo mantenimiento.

Mantenimiento fácil: los elementos internos son muy accesibles, para un rápido y fácil mantenimiento ordinario.

Con secador frigorífico.

Motores IE3 Premium Efficiency: los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, estos motores reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.

